


SILVER SPOTLIGHT




W • lm	E-nr	Standard	DALI Dimm
25 W • 3610 lm	-	L SP1424305	L SP1424405
30 W • 4350 lm	-	L SP1424310	-

3000K - 4000K • 1420 - 1570 gr



IP 20

850°



W • lm	E-nr	Standard	DALI Dimm
20 W • 2710 lm	7400640	L SP1424001	L SP1424101
30 W • 4350 lm	7400641	L SP1424010	L SP1424110
40 W • 5220 lm	7400642	L SP1424023	L SP1424123
50 W • 6300 lm	7400643	L SP1424033	L SP1424133


E-nr: Standard 3000K, 30°, vit, on/off

3000K - 4000K • 1600 - 1750 gr



IP 20

850°



W • lm	E-nr	Standard	DALI Dimm
20 W • 2710 lm	-	L SP1430001	L SP1430101
30 W • 4350 lm	-	L SP1430010	L SP1430110
40 W • 5220 lm	-	L SP1430020	L SP1430120
50 W • 6300 lm	-	L SP1430030	L SP1430130

3000K - 4000K • 2000 - 2150 gr



IP 20

850°



SILVER produktfamilj

- Energieffektivitet: Klass A++
- Finns som spotlight på skena, infälld och pendel
- Horisontell och vertikal box eller integrerad built in adapter för spotlights
- Livslängd: L 80, 50.000h
- Lumen output: 2.710 – 6.300 lm
- Specialdesignad eloxerad metallreflektor
- Spridningsvinklar 15° – 30° – 45° – 60°
- Färgtemperatur: 3000K – 4000K SDCM 3
- DALI dim och Casambi finns som tillval
- Nödljuskit finns som tillval med 3h batteripack

Designad för dem som eftersöker mycket hög effektivitet och maximalt ljus:

Pulverlackerat hölje i extruderad aluminium med ändpartier i pressgjuten aluminium. Reflektorteknik med 3D-sfärisk mönstrade celler tillhandahåller bättre kontroll på ljusflödet.

Användningsområden:

SILVER produktfamilj lämpar sig bla. på platser som butiker, köpcentra, konstgallerier och museer.