
PRODUKTBLAD

Pride TL









Teknisk data

Watt (W):	18, 30
Lumen (lm):	1848, 2082, 2988, 3223
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	101
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

En spotlight till 3-fas skena som ingår i PRIDE-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: PRIDE-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

PRODUKTBLAD

Pride TL

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSP1423310-3-15-05	18	2082	3000K	90+	Vit	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423310-3-36-05	18	1848	3000K	90+	Vit	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-3-15-05	30	3223	3000K	90+	Vit	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-3-36-05	30	2988	3000K	90+	Vit	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423310-4-15-05	18	2082	4000K	90+	Vit	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423310-4-36-05	18	1848	4000K	90+	Vit	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-4-15-05	30	3223	4000K	90+	Vit	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-4-36-05	30	2988	4000K	90+	Vit	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423310-3-15-04	18	2082	3000K	90+	Svart	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423310-3-36-04	18	1848	3000K	90+	Svart	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-3-15-04	30	3223	3000K	90+	Svart	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-3-36-04	30	2988	3000K	90+	Svart	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423310-4-15-04	18	2082	4000K	90+	Svart	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423310-4-36-04	18	1848	4000K	90+	Svart	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-4-15-04	30	3223	4000K	90+	Svart	15°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423330-4-36-04	30	2988	4000K	90+	Svart	36°	On/off	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-3-15-05	18	2082	3000K	90+	Vit	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-3-36-05	18	1848	3000K	90+	Vit	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423430-3-15-05	30	3223	3000K	90+	Vit	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20

PRODUKTBLAD

Pride TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSP1423430-3-36-05	30	2988	3000K	90+	Vit	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-4-15-05	18	2082	4000K	90+	Vit	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-4-36-05	18	1848	4000K	90+	Vit	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423430-4-15-05	30	3223	4000K	90+	Vit	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423430-4-36-05	30	2988	4000K	90+	Vit	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-3-15-04	18	2082	3000K	90+	Svart	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-3-36-04	18	1848	3000K	90+	Svart	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423430-3-15-04	30	3223	3000K	90+	Svart	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423430-3-36-04	30	2988	3000K	90+	Svart	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-4-15-04	18	2082	4000K	90+	Svart	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423410-4-36-04	18	1848	4000K	90+	Svart	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423430-4-15-04	30	3223	4000K	90+	Svart	15°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1423430-4-36-04	30	2988	4000K	90+	Svart	36°	DALI	101	330°/90°		Reflektor	IP20