
PRODUKTBLAD

Pride TIR TL









Teknisk data

Watt (W):	18, 30
Lumen (lm):	2061, 2165, 3144, 3301
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	101
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Optisk lins



Beskrivning

En spotlight till 3-fas skena som ingår i PRIDE-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: PRIDE-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

PRODUKTBLAD

Pride TIR TL

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP1428310-3-15-05	18	2165	3000K	90+	Vit	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428310-3-36-05	18	2061	3000K	90+	Vit	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-3-15-05	30	3301	3000K	90+	Vit	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-3-36-05	30	3144	3000K	90+	Vit	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428310-4-15-05	18	2165	4000K	90+	Vit	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428310-4-36-05	18	2061	4000K	90+	Vit	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-4-15-05	30	3301	4000K	90+	Vit	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-4-36-05	30	3144	4000K	90+	Vit	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428310-3-15-04	18	2165	3000K	90+	Svart	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428310-3-36-04	18	2061	3000K	90+	Svart	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-3-15-04	30	3301	3000K	90+	Svart	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-3-36-04	30	3144	3000K	90+	Svart	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428310-4-15-04	18	2165	4000K	90+	Svart	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428310-4-36-04	18	2061	4000K	90+	Svart	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-4-15-04	30	3301	4000K	90+	Svart	15°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428330-4-36-04	30	3144	4000K	90+	Svart	36°	On/off	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-3-15-05	18	2165	3000K	90+	Vit	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-3-36-05	18	2061	3000K	90+	Vit	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428430-3-15-05	30	3301	3000K	90+	Vit	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20

PRODUKTBLAD

Pride TIR TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP1428430-3-36-05	30	3144	3000K	90+	Vit	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-4-15-05	18	2165	4000K	90+	Vit	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-4-36-05	18	2061	4000K	90+	Vit	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428430-4-15-05	30	3301	4000K	90+	Vit	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428430-4-36-05	30	3144	4000K	90+	Vit	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-3-15-04	18	2165	3000K	90+	Svart	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-3-36-04	18	2061	3000K	90+	Svart	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428430-3-15-04	30	3301	3000K	90+	Svart	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428430-3-36-04	30	3144	3000K	90+	Svart	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-4-15-04	18	2165	4000K	90+	Svart	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428410-4-36-04	18	2061	4000K	90+	Svart	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428430-4-15-04	30	3301	4000K	90+	Svart	15°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1428430-4-36-04	30	3144	4000K	90+	Svart	36°	DALI	101		Optisk lins	330°/90°	IP20