
PRODUKTBLAD

Dayled TL









Teknisk data

Watt (W):	12, 24
Lumen (lm):	1327, 1359, 2251, 2320
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	116
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Optisk lins

A · CE · 850° · IP20

Beskrivning

DAYLED är en spotlight till 3-fas skena med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: Butiker, konstgallerier, museer, kontor, hotell- & restaurang.

PRODUKTBLAD

Dayled TL

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP1416230-3-18-05	12	1359	3000K	90+	Vit	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416230-3-40-05	12	1327	3000K	90+	Vit	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-3-18-05	24	2320	3000K	90+	Vit	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-3-40-05	24	2251	3000K	90+	Vit	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416230-4-18-05	12	1359	4000K	90+	Vit	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416230-4-40-05	12	1327	4000K	90+	Vit	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-4-18-05	24	2320	4000K	90+	Vit	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-4-40-05	24	2251	4000K	90+	Vit	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416230-3-18-04	12	1359	3000K	90+	Svart	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416230-3-40-04	12	1327	3000K	90+	Svart	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-3-18-04	24	2320	3000K	90+	Svart	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-3-40-04	24	2251	3000K	90+	Svart	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416230-4-18-04	12	1359	4000K	90+	Svart	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416230-4-40-04	12	1327	4000K	90+	Svart	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-4-18-04	24	2320	4000K	90+	Svart	18°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416232-4-40-04	24	2251	4000K	90+	Svart	40°	On/off	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-3-18-05	12	1359	3000K	90+	Vit	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-3-40-05	12	1327	3000K	90+	Vit	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416242-3-18-05	24	2320	3000K	90+	Vit	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20

PRODUKTBLAD

Dayled TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP1416242-3-40-05	24	2251	3000K	90+	Vit	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-4-18-05	12	1359	4000K	90+	Vit	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-4-40-05	12	1327	4000K	90+	Vit	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416242-4-18-05	24	2320	4000K	90+	Vit	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416242-4-40-05	24	2251	4000K	90+	Vit	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-3-18-04	12	1359	3000K	90+	Svart	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-3-40-04	12	1327	3000K	90+	Svart	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416242-3-18-04	24	2320	3000K	90+	Svart	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416242-3-40-04	24	2251	3000K	90+	Svart	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-4-18-04	12	1359	4000K	90+	Svart	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416240-4-40-04	12	1327	4000K	90+	Svart	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416242-4-18-04	24	2320	4000K	90+	Svart	18°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20
	LSP1416242-4-40-04	24	2251	4000K	90+	Svart	40°	DALI	116		Optisk lins	330°/90°	IP20