PRODUKTBLAD

Lumy TL














Teknisk data

Watt (W):	12, 30
Lumen (lm):	1435, 1694, 3132, 3530
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Svart, vit, Vit, Vit/Svart
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	116
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

Lumy är en minimalistisk designad och elegant spotlight till 3-fas skena med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: Lumy lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, hotell & restaurang.

PRODUKTBLAD

Lumy TL

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP2406030-3-15-05	12	1694	3000K	90+	Vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-3-36-05	12	1435	3000K	90+	Vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-3-15-05	30	3530	3000K	90+	Vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-3-36-05	30	3132	3000K	90+	Vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-15-05	12	1694	4000K	90+	Vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-36-05	12	1435	4000K	90+	Vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-15-05	30	3530	4000K	90+	Vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-36-05	30	3132	4000K	90+	Vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-3-15-04	12	1694	3000K	90+	Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-3-36-04	12	1435	3000K	90+	Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-3-15-04	30	3530	3000K	90+	Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-3-36-04	30	3132	3000K	90+	Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-15-04	12	1694	4000K	90+	Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-36-04	12	1435	4000K	90+	Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-15-04	30	3530	4000K	90+	Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-36-04	30	3132	4000K	90+	Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-3-15-54	12	1694	3000K	90+	Vit/Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-3-36-54	12	1435	3000K	90+	Vit/Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-3-15-54	30	3530	3000K	90+	Vit/Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20

PRODUKTBLAD

Lumy TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP2406033-3-36-54	30	3132	3000K	90+	Vit/Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-15-54	12	1694	4000K	90+	Vit/Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-36-54	12	1435	4000K	90+	Vit/Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-15-54	30	3530	4000K	90+	Vit/Svart	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-36-54	30	3132	4000K	90+	Vit/Svart	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-3-15-45	12	1694	3000K	90+	Svart, vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-3-36-45	12	1435	3000K	90+	Svart, vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-3-15-45	30	3530	3000K	90+	Svart, vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-3-36-45	30	3132	3000K	90+	Svart, vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-15-45	12	1694	4000K	90+	Svart, vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406030-4-36-45	12	1435	4000K	90+	Svart, vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-15-45	30	3530	4000K	90+	Svart, vit	15°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406033-4-36-45	30	3132	4000K	90+	Svart, vit	36°	On/off	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-15-05	12	1694	3000K	90+	Vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-36-05	12	1435	3000K	90+	Vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-3-15-05	30	3530	3000K	90+	Vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-3-36-05	30	3132	3000K	90+	Vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-15-05	12	1694	4000K	90+	Vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-36-05	12	1435	4000K	90+	Vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-4-15-05	30	3530	4000K	90+	Vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20

PRODUKTBLAD

Lumy TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP2406043-4-36-05	30	3132	4000K	90+	Vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-15-04	12	1694	3000K	90+	Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-36-04	12	1435	3000K	90+	Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-3-15-04	30	3530	3000K	90+	Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-3-36-04	30	3132	3000K	90+	Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-15-04	12	1694	4000K	90+	Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-36-04	12	1435	4000K	90+	Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-4-15-04	30	3530	4000K	90+	Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-4-36-04	30	3132	4000K	90+	Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-15-54	12	1694	3000K	90+	Vit/Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-36-54	12	1435	3000K	90+	Vit/Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-3-15-54	30	3530	3000K	90+	Vit/Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-3-36-54	30	3132	3000K	90+	Vit/Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-15-54	12	1694	4000K	90+	Vit/Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-36-54	12	1435	4000K	90+	Vit/Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-4-15-54	30	3530	4000K	90+	Vit/Svart	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-4-36-54	30	3132	4000K	90+	Vit/Svart	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-15-45	12	1694	3000K	90+	Svart, vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-3-36-45	12	1435	3000K	90+	Svart, vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-3-15-45	30	3530	3000K	90+	Svart, vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20

PRODUKTBLAD

Lumy TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	IP-klass
	LSP2406043-3-36-45	30	3132	3000K	90+	Svart, vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-15-45	12	1694	4000K	90+	Svart, vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406040-4-36-45	12	1435	4000K	90+	Svart, vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-4-15-45	30	3530	4000K	90+	Svart, vit	15°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20
	LSP2406043-4-36-45	30	3132	4000K	90+	Svart, vit	36°	DALI	116		Reflektor	330°/90°	IP20