
PRODUKTBLAD

Joy TL









Teknisk data

Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1347, 1411, 2490, 2509, 2610, 2630
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	90
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

En mindre spotlight till 3-fas skena som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

PRODUKTBLAD

Joy TL

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSP1422130-3-24-05	12	1411	3000K	90+	Vit	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422130-3-36-05	12	1347	3000K	90+	Vit	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-3-24-05	25	2509	3000K	90+	Vit	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-3-36-05	25	2490	3000K	90+	Vit	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422130-4-24-05	12	1411	4000K	90+	Vit	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422130-4-36-05	12	1347	4000K	90+	Vit	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-4-24-05	25	2630	4000K	90+	Vit	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-4-36-05	25	2610	4000K	90+	Vit	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422130-3-24-04	12	1411	3000K	90+	Svart	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422130-3-36-04	12	1347	3000K	90+	Svart	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-3-24-04	25	2509	3000K	90+	Svart	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-3-36-04	25	2490	3000K	90+	Svart	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422130-4-24-04	12	1411	4000K	90+	Svart	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422130-4-36-04	12	1347	4000K	90+	Svart	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-4-24-04	25	2630	4000K	90+	Svart	24°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422132-4-36-04	25	2610	4000K	90+	Svart	36°	On/off	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-3-24-05	12	1411	3000K	90+	Vit	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-3-36-05	12	1347	3000K	90+	Vit	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422142-3-24-05	25	2509	3000K	90+	Vit	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20

PRODUKTBLAD

Joy TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSP1422142-3-36-05	25	2490	3000K	90+	Vit	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-4-24-05	12	1411	4000K	90+	Vit	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-4-36-05	12	1347	4000K	90+	Vit	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422142-4-24-05	25	2630	4000K	90+	Vit	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422142-4-36-05	25	2610	4000K	90+	Vit	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-3-24-04	12	1411	3000K	90+	Svart	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-3-36-04	12	1347	3000K	90+	Svart	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422142-3-24-04	25	2509	3000K	90+	Svart	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422142-3-36-04	25	2490	3000K	90+	Svart	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-4-24-04	12	1411	4000K	90+	Svart	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422140-4-36-04	12	1347	4000K	90+	Svart	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422142-4-24-04	25	2630	4000K	90+	Svart	24°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20
	LSP1422142-4-36-04	25	2610	4000K	90+	Svart	36°	DALI	90	330°/90°		Reflektor	IP20