



Teknisk data




















Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1201, 1392, 2207, 2616
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	76
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor
















Beskrivning

En mindre spotlight till 3-fas skena som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Optisk teknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar
	LSP1441030-3-28-05	12	1392	3000K	90+	Vit	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441030-3-40-05	12	1201	3000K	90+	Vit	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-3-28-05	25	2616	3000K	90+	Vit	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-3-40-05	25	2207	3000K	90+	Vit	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441030-4-28-05	12	1392	4000K	90+	Vit	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441030-4-40-05	12	1201	4000K	90+	Vit	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-4-28-05	25	2616	4000K	90+	Vit	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-4-40-05	25	2207	4000K	90+	Vit	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441030-3-28-04	12	1392	3000K	90+	Svart	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441030-3-40-04	12	1201	3000K	90+	Svart	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-3-28-04	25	2616	3000K	90+	Svart	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-3-40-04	25	2207	3000K	90+	Svart	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441030-4-28-04	12	1392	4000K	90+	Svart	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441030-4-40-04	12	1201	4000K	90+	Svart	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-4-28-04	25	2616	4000K	90+	Svart	IP20	28	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441032-4-40-04	25	2207	4000K	90+	Svart	IP20	40	On/off	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-3-28-05	12	1392	3000K	90+	Vit	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-3-40-05	12	1201	3000K	90+	Vit	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441042-3-28-05	25	2616	3000K	90+	Vit	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Modul	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar
	LSP1441042-3-40-05	25	2207	3000K	90+	Vit	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-4-28-05	12	1392	4000K	90+	Vit	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-4-40-05	12	1201	4000K	90+	Vit	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441042-4-28-05	25	2616	4000K	90+	Vit	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441042-4-40-05	25	2207	4000K	90+	Vit	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-3-28-04	12	1392	3000K	90+	Svart	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-3-40-04	12	1201	3000K	90+	Svart	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441042-3-28-04	25	2616	3000K	90+	Svart	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441042-3-40-04	25	2207	3000K	90+	Svart	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-4-28-04	12	1392	4000K	90+	Svart	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441040-4-40-04	12	1201	4000K	90+	Svart	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441042-4-28-04	25	2616	4000K	90+	Svart	IP20	28	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°
	LSP1441042-4-40-04	25	2207	4000K	90+	Svart	IP20	40	DALI	76	LED	Reflektor	330°/90°