
PRODUKTBLAD

Silver PL-BA









Teknisk data

Watt (W):	20
Lumen (lm):	1874, 1925
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Mått:	A=350
Diameter (mm):	120
Ljusfördelare:	Reflektor

A CE 850° IP20

Beskrivning

En pendelarmatur som ingår i SILVER-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är avsedd för takmontering. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: SILVER-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor och hotell- & restaurang.

PRODUKTBLAD

Silver PL-BA

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Mått	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSK1325030-3-30-04	20	1925	3000K	90+	Svart	30°	On/off	A=350	120		Reflektor	IP20
	LSK1325030-3-45-05	20	1874	3000K	90+	Vit	45°	On/off	A=350	120		Reflektor	IP20
	LSK1325040-3-30-04	20	1925	3000K	90+	Svart	30°	DALI	A=350	120		Reflektor	IP20
	LSK1325040-3-45-05	20	1874	3000K	90+	Vit	45°	DALI	A=350	120		Reflektor	IP20
	LSK1325030-4-30-04	20	1925	4000K	90+	Svart	30°	On/off	A=350	120		Reflektor	IP20
	LSK1325030-4-45-05	20	1874	4000K	90+	Vit	45°	On/off	A=350	120		Reflektor	IP20
	LSK1325040-4-30-04	20	1925	4000K	90+	Svart	30°	DALI	A=350	120		Reflektor	IP20
	LSK1325040-4-45-05	20	1874	4000K	90+	Vit	45°	DALI	A=350	120		Reflektor	IP20