



Teknisk data

Watt (W):	20
Lumen (lm):	1849, 1874, 1925
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Mått:	A=350
Diameter (mm):	120
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

En pendelarmatur som ingår i SILVER-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: SILVER-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor och hotell- & restaurang.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Mått	Diameter (mm)	Modul	Ljuskörlare
	LSK1326030-3-30-04	20	1925	3000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	A=350	120	LED	Reflektor
	LSK1326030-3-45-05	20	1874	3000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	A=350	120	LED	Reflektor
	LSK1326040-3-30-04	20	1925	3000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	A=350	120	LED	Reflektor
	LSK1326040-3-60-05	20	1849	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	A=350	120	LED	Reflektor
	LSK1326030-4-30-04	20	1925	4000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	A=350	120	LED	Reflektor
	LSK1326030-4-45-05	20	1849	4000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	A=350	120	LED	Reflektor
	LSK1326040-4-30-04	20	1925	4000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	A=350	120	LED	Reflektor
	LSK1326040-4-60-05	20	1849	4000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	A=350	120	LED	Reflektor