
PRODUKTBLAD

Joy PL-TL









Teknisk data

Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1204, 1392, 2490, 2616
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	76
Ljusfördelare:	Reflektor

A · CE · 850° · IP20

Beskrivning

En pendelarmatur som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturen är utrustad med 3-fas multiadapter som passar till Easytrac, Global trac och flertalet övriga skensystem. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor och hotell- & restaurang.

PRODUKTBLAD

Joy PL-TL

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSK1342030-3-28-05	12	1392	3000K	90+	Vit	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342030-3-40-05	12	1204	3000K	90+	Vit	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342030-4-28-05	12	1392	4000K	90+	Vit	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342030-4-40-05	12	1204	4000K	90+	Vit	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-3-28-05	25	2616	3000K	90+	Vit	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-3-40-05	25	2490	3000K	90+	Vit	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-4-28-05	25	2616	4000K	90+	Vit	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-4-40-05	25	2490	4000K	90+	Vit	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342030-3-28-04	12	1392	3000K	90+	Svart	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342030-3-40-04	12	1204	3000K	90+	Svart	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342030-4-28-04	12	1392	4000K	90+	Svart	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342030-4-40-04	12	1204	4000K	90+	Svart	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-3-28-04	25	2616	3000K	90+	Svart	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-3-40-04	25	2490	3000K	90+	Svart	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-4-28-04	25	2616	4000K	90+	Svart	28°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342032-4-40-04	25	2490	4000K	90+	Svart	40°	On/off	76		Reflektor	IP20
	LSK1342040-3-28-05	12	1392	3000K	90+	Vit	28°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342040-3-40-05	12	1204	3000K	90+	Vit	40°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342040-4-28-05	12	1392	4000K	90+	Vit	28°	DALI	76		Reflektor	IP20

PRODUKTBLAD

Joy PL-TL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSK1342040-4-40-05	12	1204	4000K	90+	Vit	40°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-3-28-05	25	2616	3000K	90+	Vit	28°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-3-40-05	25	2490	3000K	90+	Vit	40°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-4-28-05	25	2616	4000K	90+	Vit	28°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-4-40-05	25	2490	4000K	90+	Vit	40°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342040-3-28-04	12	1392	3000K	90+	Svart	28°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342040-3-40-04	12	1204	3000K	90+	Svart	40°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342040-4-28-04	12	1392	4000K	90+	Svart	28°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342040-4-40-04	12	1204	4000K	90+	Svart	40°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-3-28-04	25	2616	3000K	90+	Svart	28°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-3-40-04	25	2490	3000K	90+	Svart	40°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-4-28-04	25	2616	4000K	90+	Svart	28°	DALI	76		Reflektor	IP20
	LSK1342042-4-40-04	25	2490	4000K	90+	Svart	40°	DALI	76		Reflektor	IP20