
PRODUKTBLAD

Magic Circle 70 PL-BA





Teknisk data

Watt (W):	70
Kelvin (K):	2700-6500K
Styrning Kelvin (K):	Tunable White
Ljusstyrning:	DALI
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusfördelare:	Opal diffusor
Diameter (mm):	800

A · CE · 850° · IP20

Beskrivning

MAGIC CIRCLE ger en magisk touch för att lysa upp ditt utrymme. Armaturen har en perfekt cirkel i modern elegans och med specialdesignad kiselspridare som mjukar upp ljuset. Armaturen erbjuds i diametern 40, 80 eller 120 cm med profil i 35 mm. Erbjuds som pendelarmatur med tak-bas eller infälld montering där det är möjligt att justera vinkeln på cirklarna genom att justera upphängningsvajrar. Använd företrädesvis olika storlekar för att skapa olika atmosfärer. Med Blueetooth-baserade mjukvara kan MAGIC CIRCLEs helt individualiseras med dim och färgtemperatur, thuneable white mellan 2700K och 6500K. Funktionen erbjuder också styrning enligt Human Centric Lighting®-konceptet. Kontakta oss för kundanpassad armatur i andra storlekar. Användningsområden: Kontor, hotell- & restaurang, butiker, köpcentra, foajéområden mm.

PRODUKTBLAD

Magic Circle 70 PL-BA

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Ra	Färg	Ljusfördelare	Diameter (mm)	pa_modul	IP-klass
	LSK2905140T-05	70	2700-6500K	DALI	90+	Vit	Opal diffusor	800		IP20
	LSK2905140T-04	70	2700-6500K	DALI	90+	Svart	Opal diffusor	800		IP20