



## Teknisk data

Watt (W):	Ställbar: 12-16-24W
Lumen (lm):	2300
Kelvin (K):	Ställbar: 2700-3000-4000K
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	Fasdim
Ljusfördelare:	Opal diffusor
Diameter (mm):	290
Modul:	LED
Håltagning runda hål (mm):	60-250
Byggvarubedömd:	Ja



## Beskrivning

Opto 29 en plafond som ingår i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet. Opto bygger bara 15mm och tack vare den smarta monteringsknan kan armaturen monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med utanpåliggande kablage. På baksidan av Opto finns en dip-switch där man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K. Det är även möjligt att ställa effekten i 3 steg, 12, 16 eller 24W. Film på hur man monterar ned Opto: [Nedmontering av Opto \(Youtube\)](#) Användningsområden: Kontor, Korridor, Skola, Hälso- & sjukvård.

[Se video](#)

## Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Ljusstyrning	Ljusfördelare	Diameter (mm)	Modul
	ESU0042829-05	7506547	Ställbar: 12-16-24W	2300	Ställbar: 2700-3000-4000K	80+	Vit	IP20	Fasdim	Opal diffusor	290	LED

## Tillbehör

	Art. Nr.	Namn	E-nummer	Passar till	Typ	Färg
	ESU004FR29-04	Opto 29 - Dekorram	7506556	Opto 29	Dekorram	Svart