

## Teknisk data




















Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1201, 1392, 2490, 2509
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	76
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Optisk lins
















## Beskrivning

En takarmatur som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik eller optiska linser med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som kontor, korridor, skola, hälso- & sjukvård och hotell- & restaurang.

## Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Håltagning runda hål (mm)	Modul	Ljusfördelare
	LSU1902030-3-24-05	12	1392	3000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-3-24-05	25	2509	3000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902030-3-36-05	12	1201	3000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-3-36-05	25	2490	3000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902030-4-24-05	12	1392	4000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-4-24-05	25	2509	4000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902030-4-36-05	12	1201	4000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-4-36-05	25	2490	4000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902030-3-24-04	12	1392	3000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-3-24-04	25	2509	3000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902030-3-36-04	12	1201	3000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-3-36-04	25	2490	3000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902030-4-24-04	12	1392	4000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-4-24-04	25	2509	4000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902030-4-36-04	12	1201	4000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902032-4-36-04	25	2490	4000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-3-24-05	12	1392	3000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902042-3-24-05	25	2509	3000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-3-36-05	12	1201	3000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Håltagning runda hål (mm)	Modul	Ljusfördelare
	LSU1902042-3-36-05	25	2490	3000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-4-24-05	12	1392	4000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902042-4-24-05	25	2509	4000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-4-36-05	12	1201	4000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902042-4-36-05	25	2490	4000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-3-24-04	12	1392	3000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902042-3-24-04	25	2509	3000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-3-36-04	12	1201	3000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902042-3-36-04	25	2490	3000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-4-24-04	12	1392	4000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902042-4-24-04	25	2509	4000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902040-4-36-04	12	1201	4000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins
	LSU1902042-4-36-04	25	2490	4000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	76	63	LED	Optisk lins