
PRODUKTBLAD

Joy-S SL











Teknisk data

Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1201, 1392, 2490, 2509
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	76
Ljusfördelare:	Optisk lins



Beskrivning

En takarmatur som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik eller optiska linser med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som kontor, korridor, skola, hälso- & sjukvård och hotell- & restaurang.

PRODUKTBLAD

Joy-S SL

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSU1902030-3-28-05	12	1392	3000K	90+	Vit	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-3-28-05	25	2509	3000K	90+	Vit	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902030-3-40-05	12	1201	3000K	90+	Vit	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-3-40-05	25	2490	3000K	90+	Vit	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902030-4-28-05	12	1392	4000K	90+	Vit	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-4-28-05	25	2509	4000K	90+	Vit	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902030-4-40-05	12	1201	4000K	90+	Vit	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-4-40-05	25	2490	4000K	90+	Vit	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902030-3-28-04	12	1392	3000K	90+	Svart	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-3-28-04	25	2509	3000K	90+	Svart	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902030-3-40-04	12	1201	3000K	90+	Svart	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-3-40-04	25	2490	3000K	90+	Svart	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902030-4-28-04	12	1392	4000K	90+	Svart	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-4-28-04	25	2509	4000K	90+	Svart	28°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902030-4-40-04	12	1201	4000K	90+	Svart	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902032-4-40-04	25	2490	4000K	90+	Svart	40°	On/off	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-3-28-05	12	1392	3000K	90+	Vit	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902042-3-28-05	25	2509	3000K	90+	Vit	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-3-40-05	12	1201	3000K	90+	Vit	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20

PRODUKTBLAD

Joy-S SL

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LSU1902042-3-40-05	25	2490	3000K	90+	Vit	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-4-28-05	12	1392	4000K	90+	Vit	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902042-4-28-05	25	2509	4000K	90+	Vit	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-4-40-05	12	1201	4000K	90+	Vit	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902042-4-40-05	25	2490	4000K	90+	Vit	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-3-28-04	12	1392	3000K	90+	Svart	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902042-3-28-04	25	2509	3000K	90+	Svart	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-3-40-04	12	1201	3000K	90+	Svart	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902042-3-40-04	25	2490	3000K	90+	Svart	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-4-28-04	12	1392	4000K	90+	Svart	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902042-4-28-04	25	2509	4000K	90+	Svart	28°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902040-4-40-04	12	1201	4000K	90+	Svart	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20
	LSU1902042-4-40-04	25	2490	4000K	90+	Svart	40°	DALI	76	63		Optisk lins	IP20