



Teknisk data

Watt (W):	28, 34
Lumen (lm):	3100, 3680
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	183
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

R-flex – Flexibel precision och överlägsen ljuskomfort

R-flex är en infälld downlight av typen macaron som kombinerar teknisk innovation med elegant funktionalitet. Med sin patenterade justeringsteknik möjliggör armaturen hela 90° tiltning på vertikal axel och 330° rotation på horisontell axel, vilket ger full kontroll över ljusets riktning – perfekt för miljöer där flexibilitet och precision är avgörande.

Det genomtänkta chassit är utrustat med en integrerad kylflänsteknik som effektivt leder bort värme och säkrar en lång livslängd. LED-modulen är placerad på ett ergonomiskt djup, vilket ger ett naturligt bländskydd och en behaglig ljuskomfort.

Med senaste generationens högeffektiva LED-chip levererar R-flex en hög ljusqualité och utmärkt färgåtergivning, vilket gör den till ett förstahandsval för butiker, skolor, köpcentra, utställningar och kontor.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Modul	Ljusfördelare
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	30	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	30	DALI	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	45	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	45	DALI	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	30	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	30	DALI	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	45	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	45	DALI	172	330°/90°	LED	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	172	330°/90°	LED	Reflektor