
PRODUKTBLAD

R-flex DL ADJ 90









Teknisk data

Watt (W):	28, 34
Lumen (lm):	3100, 3680
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	183
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

R-flex – Flexibel precision och överlägsen ljuskomfort

R-flex är en infälld downlight av typen macaron som kombinerar teknisk innovation med elegant funktionalitet. Med sin patenterade justeringsteknik möjliggör armaturen hela 90° tiltning på vertikal axel och 330° rotation på horisontell axel, vilket ger full kontroll över ljusets riktning – perfekt för miljöer där flexibilitet och precision är avgörande.

Det genomtänkta chassit är utrustat med en integrerad kylflänsteknik som effektivt leder bort värme och säkrar en lång livslängd. LED-modulen är placerad på ett ergonomiskt djup, vilket ger ett naturligt bländskydd och en behaglig ljuskomfort.

Med senaste generationens högeffektiva LED-chip levererar R-flex en hög ljuskvalité och utmärkt färgåtergivning, vilket gör den till ett förstahandsval för butiker, skolor, köpcentra, utställningar och kontor.

PRODUKTBLAD

R-flex DL ADJ 90

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Ljusfördelare
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor

PRODUKTBLAD

R-flex DL ADJ 90

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Ljusfördelare
		34	3100	4000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	4000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	3000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor

PRODUKTBLAD

R-flex DL ADJ 90

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Ljusfördelare
		34	3680	4000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3680	4000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	3000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor

PRODUKTBLAD

R-flex DL ADJ 90

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Ljusfördelare
		28	3100	4000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3100	4000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor

PRODUKTBLAD

R-flex DL ADJ 90

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	Ljusfördelare
		28	3680	3000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	3000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		28	3680	4000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	172	330°/90°	Reflektor
		34	3100	3000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	172	330°/90°	Reflektor