PRODUKTBLAD

Nödljusarmatur 3-fas (batteribackup)







Teknisk data

Kelvin (K):	5000K
Nödljus:	Ja
Watt (W):	6
Övrigt:	Nödeffekt 2W
Typ:	1h batteribackup
IP-klass:	IP20
Passar till:	Easytrac, Globaltrac
Färg:	Svart, Vit

Beskrivning

Smidig nödljusarmatur med 3-fas universaladapter som passar både Easytrac och Global Trac. Armaturen är förberedd med smart IC-styrning som erbjuder en enkel metod att tillhandahålla diskret nödbelysning i områden som kräver en fristående lösning som drivs av det befintliga skensystemet. Ett högkvalitativt litiumbatteri med lång livslängd ingår. Autotest och manuell Push-to-test switch vid brandskyddskontroll.

PRODUKTBLAD

Nödljusarmatur 3-fas (batteribackup)

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Kelvin (K)	Nödljus	Watt (W)	Övrigt	Typ	Spridningsvinkel	Passar till	Färg	IP-klass
	ESP48EM11-1H-05	7347616	5000K	Ja	6	Nödeffekt 2W	1h batteribackup	30°	Easytrac, Globaltrac	Vit	IP20
	ESP48EM11-1H-04	7347615	5000K	Ja	6	Nödeffekt 2W	1h batteribackup	30°	Easytrac, Globaltrac	Svart	IP20