



Teknisk data

Kelvin (K):	>5000K
Nödljus:	Ja
Watt (W):	6
Övrigt:	Nödeffekt 2W
Typ:	1h batteribackup
IP:	IP20
Passar till:	Easytrac, Globaltrac
Färg:	Svart, Vit



Beskrivning

Smidig nödljusarmatur med 3-fas universaladapter som passar både Easytrac och Global Trac. Armaturen är förberedd med smart IC-styrning som erbjuder en enkel metod att tillhandahålla diskret nödbelysning i områden som kräver en fristående lösning som drivs av det befintliga skensystemet. Ett högkvalitativt litiumbatteri med lång livslängd ingår. Autotest och manuell Push-to-test switch vid brandskyddskontroll.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Kelvin (K)	Nödljus	Watt (W)	Övrigt	Typ	Spridningsvinkel (°)	IP	Passar till	Färg
	ESP48EM11-1H-05	7347616	>5000K	Ja	6	Nödeffekt 2W	1h batteribackup	30	IP20	Easytrac, Globaltrac	Vit
	ESP48EM11-1H-04	7347615	>5000K	Ja	6	Nödeffekt 2W	1h batteribackup	30	IP20	Easytrac, Globaltrac	Svart