



Teknisk data

Watt (W):	40
Övrigt:	Upp och nedljus
Lumen (lm):	3950
Kelvin (K):	Tunable
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	Smart Sensor
Nödljus:	Möjligt
Ljusfördelare:	Mikroprisma
Mått:	1200x72x90mm
Modul:	LED
Montage:	Dikt tak, pendlas
Typ:	Armaturen är bestyckad med flimmerfritt drivdon




Beskrivning

smartSENSOR linjär är utrustad med integrerad SMS. Styrsystemet SMS bygger på trådlös kommunikation mellan enheterna. Varje enhet styrs av en integrerad rörelsesensor, dagsljussensor, mottagare och sändare. Installationen kräver endast 230V. Den levereras med 9 förinställda program som gör installationen extra enkel. Programmering av trygghetsljus (10%) är också möjligt. Steglös tunable 3000-6000K och Human Centric Lighting (HCL) är möjligt. Optimering av tidsinställningar, hur systemet ska kommunicera, färgtemperatur och ljusnivåer ställs enkelt in via en app som kan laddas ner gratis via Appstore eller Google Play. (smartSNS)

[Se video](#)

Tillbehör

Art. Nr.	Namn	E-nummer
	EDLWC006TUNE-SMS	Väggpanel SMS