PRODUKTBLAD

smartSENSOR Linear | Art-nr: EPL1200TUNE-SMS-05





Teknisk data

Watt (W):	40
Lumen (lm):	3950
Kelvin (K):	3000-6000K
Ra:	80+
Ljusstyrning:	smartSENSOR
Styrning Kelvin (K):	Tunable White
Sensor:	smartSENSOR
Dagsljussensor:	Ja, Fotodiod/Fotocell
Ljusfördelare:	Mikroprisma
Nödljus:	Möjligt
IP-klass:	IP20
Färg:	Vit
Mått:	1200x72x90mm

Beskrivning

smartSENSOR Linear – Sensorstyrd LED-armatur med uppljus

smartSENSOR Linear från Easyform är en intelligent och energieffektiv linjär LED-armatur med integrerad SMS-styrning (Smart Management System). Armaturen kombinerar modern design med smart sensorstyrning och uppljus, vilket skapar en flexibel belysningslösning för kontor, skolor, konferensrum och andra kommersiella eller offentliga miljöer.

Med integrerad rörelsesensor, dagsljussensor och trådlös kommunikation mellan armaturerna kan belysningen anpassas efter närvaro och omgivande dagsljus. smartSENSOR Linear ger möjlighet till en energieffektiv och behovsanpassad ljusmiljö, samtidigt som installation och programmering förenklas.

Flexibel montering – dikt tak eller pendlad

smartSENSOR Linear kan monteras dikt tak eller pendlas, vilket ger stor flexibilitet vid projektering och installation. Den linjära formen passar särskilt bra i moderna kontorsmiljöer, mötesrum, korridorer och öppna

arbetsytor.

Armaturen är dessutom utrustad med uppljus, vilket bidrar till en mer dynamisk och behaglig ljusmiljö genom att även belysa ytor ovanför armaturen. Uppljuset kan skapa en känsla av rymd och bidra till en balanserad belysning i rummet.

Installationen kräver endast 230V, utan behov av separat styrkablage mellan enheterna.

Intelligent sensorstyrning med SMS

smartSENSOR Linear är utrustad med integrerad SMS-styrning. Systemet bygger på trådlös kommunikation mellan enheterna, vilket förenklar installationen och ger möjlighet till flexibel styrning av belysningen.

Varje armatur har integrerade funktioner för:

- Rörelsesensor för automatisk närvarostyrning.
- Dagsljussensor för anpassning efter omgivande ljus.
- Mottagare och sändare för trådlös kommunikation mellan armaturerna.

Armaturen levereras med 9 förinställda program, vilket gör installationen extra enkel. Det finns även möjlighet att programmera trygghetsljus på 10 %, exempelvis för att bibehålla en låg ljusnivå när full belysning inte behövs.

Tunable White 3000–6000K och Human Centric Lighting

smartSENSOR Linear erbjuder steglöst justerbar färgtemperatur från 3000K till 6000K (Tunable White). Det gör det möjligt att anpassa ljusets färgtemperatur efter olika aktiviteter, tider på dygnet och önskad atmosfär.

Armaturen har även stöd för Human Centric Lighting (HCL), vilket möjliggör dynamiska ljusmiljöer som kan anpassas över dagen.

Enkel programmering via smartSNS-appen

Med den kostnadsfria smartSNS-appen, som kan laddas ner via App Store och Google Play, kan systemets funktioner enkelt programmeras och optimeras.

Via appen kan du justera:

- Tidsinställningar för sensorstyrningen.
- Hur armaturerna ska kommunicera med varandra.
- Färgtemperatur.
- Ljusnivåer.
- Trygghetsljus och andra styrfunktioner.

Det gör smartSENSOR Linear till en flexibel lösning för projekt där både komfort, energieffektivitet och enkel

styrning står i fokus.
Se video

PRODUKTBLAD

smartSENSOR Linear | Art-nr: EPL1200TUNE-SMS-05

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	Spridningsvinkel
	EPL1200TUNE-SMS-05	7024491	40	3950	3000-6000K	smartSENSOR	smartSENSOR	Möjligt	120°