PRODUKTBLAD

Area-S TL 360







Teknisk data

Lumen (lm):	4080
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Ljusfördelare:	Mikroprisma
Montage:	3-fas skena
Roterbar/ställbar:	355°/0°, Ja
Watt (W):	30
Ra:	90+
Mått:	1000x50x60

CE 850° IP20

Beskrivning

AREA-S 360 är en skenbunden armatur för allmänljus. Den linjära armaturen ger ett jämt och behagligt ljus. Om man dessutom kombinerar denna armatur med spotlights för ett mer riktat accentljus kan man skapa en behaglig atmosfär och en god balanserad ljusmiljö. Armaturen har ett aluminiumchassi och kan levereras med antingen opal diffusor eller med mikroprisma för minskad bländning. AREA-S är bestyckad med en 3-fas universaladapter centrerad i mitten som gör det möjligt att rotera armaturen.

PRODUKTBLAD

Area-S TL 360

Varianter

	Art. Nr.	Lumen (lm)	Färg	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Ljusfördelare	Montage	Roterbar/ställbar	Spridningsvinkel	Watt (W)	Ra	Mått	IP-klass
	ESP16610930-4-05-R	4080	Vit	4000K	DALI	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20
	ESP16610930-3-05-R	4080	Vit	3000K	DALI	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20
	ESP16600930-4-05-R	4080	Vit	4000K	On/off	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20
	ESP16600930-3-05-R	4080	Vit	3000K	On/off	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20
	ESP16610930-4-04-R	4080	Svart	4000K	DALI	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20
	ESP16610930-3-04-R	4080	Svart	3000K	DALI	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20
	ESP16600930-4-04-R	4080	Svart	4000K	On/off	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20
	ESP16600930-3-04-R	4080	Svart	3000K	On/off	Mikroprisma	3-fas skena	355°/0°	120°	30	90+	1000x50x60	IP20