



Teknisk data




















Watt (W):	30, 36
Lumen (lm):	4080, 4896
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Ljusfördelare:	Mikroprisma, Opal diffusor
Montage:	3-fas skena
Roterbar/ställbar:	Nej
Ra:	90+
Mått:	1000x60x60mm, 1200x50x60mm
















Beskrivning

AREA-S är en skenbunden armatur för allmänljus. Den linjära armaturen ger ett jämt och behagligt ljus. Om man dessutom kombinerar denna armatur med spotlights för ett mer riktat accentljus kan man skapa en behaglig atmosfär och en god balanserad ljusmiljö. Armaturen har ett aluminiumchassi och kan levereras med antingen opal diffusor eller med mikroprisma för minskad bländning. AREA-S är bestyckad med 3-fas universaladapter.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Färg	IP	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	Spridningsvinkel (°)	Ra	Mått
	ESP16500930-3-04	30	4080	Svart	IP20	3000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16500930-3-05	30	4080	Vit	IP20	3000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16500930-4-04	30	4080	Svart	IP20	4000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16600930-3-04	30	4080	Svart	IP20	3000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16500930-4-05	30	4080	Vit	IP20	4000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16600930-4-04	30	4080	Svart	IP20	4000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16600930-3-05	30	4080	Vit	IP20	3000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16600930-4-05	30	4080	Vit	IP20	4000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16500936-3-04	36	4896	Svart	IP20	3000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16500936-4-04	36	4896	Svart	IP20	4000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16500936-3-05	36	4896	Vit	IP20	3000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16600936-3-04	36	4896	Svart	IP20	3000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16500936-4-05	36	4896	Vit	IP20	4000K	On/off	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16600936-4-04	36	4896	Svart	IP20	4000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16600936-3-05	36	4896	Vit	IP20	3000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16600936-4-05	36	4896	Vit	IP20	4000K	On/off	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16510930-3-04	30	4080	Svart	IP20	3000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16510930-3-05	30	4080	Vit	IP20	3000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16510930-4-04	30	4080	Svart	IP20	4000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Färg	IP	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Ljusfördelare	Roterbar/ställbar	Spridningsvinkel (°)	Ra	Mått
	ESP16510930-4-05	30	4080	Vit	IP20	4000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16610930-3-04	30	4080	Svart	IP20	3000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16610930-3-05	30	4080	Vit	IP20	3000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16610930-4-04	30	4080	Svart	IP20	4000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16610930-4-05	30	4080	Vit	IP20	4000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1000x60x60mm
	ESP16510936-3-04	36	4896	Svart	IP20	3000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16510936-3-05	36	4896	Vit	IP20	3000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16510936-4-04	36	4896	Svart	IP20	4000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16510936-4-05	36	4896	Vit	IP20	4000K	DALI	Opal diffusor	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16610936-3-04	36	4896	Svart	IP20	3000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16610936-3-05	36	4896	Vit	IP20	3000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16610936-4-04	36	4896	Svart	IP20	4000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm
	ESP16610936-4-05	36	4896	Vit	IP20	4000K	DALI	Mikroprisma	Nej	120	90+	1200x50x60mm