



## Teknisk data


Sensorer och drivdon:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Typ av dagsljussensor:	Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	On/off
Linstyp:	Highbay
Montagehöjd (max):	15.0m
Detektering (D x H):	24x15m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Ja
IP:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Sensor:	PIR-sensor



## Beskrivning

Sensor PIR Highbay, Bluetooth, on/off, 2 CH, DxH: 24x15m Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående Bluetooth PIR rörelsesensor med på/av-kontroll och två oberoende reläkanalutgångar. Den har ett dubbelfunktionsrelä (NO/NC) och ett normalt stängt relä. Idealisk för kontor, klassrum, sjukvård och kommersiella områden, den möjliggör enkel armaturkommunikation via Koolmesh Bluetooth-nätverk.

## Varianter

Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	IP	Operating voltage	Sensor
	HBIR28/2CH/H	1302113	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	On/off	Highbay	15.0m	24x15m	66-68	IP20	