PRODUKTBLAD

HBIR28/2CH/W - PIR W-LB BLE on/off 2CH | E-nummer: 1302116







Teknisk data

Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Dagsljussensor:	Ja, Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	On/off
Linstyp:	Wide Lowbay
Montagehöjd (max):	6.0m
Detektering (D x H):	18x6m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Nej
IP-klass:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Sensor:	PIR-sensor

Mesh CE IP20

Beskrivning

Sensor PIR Wide-Lowbay, Buetooth/ on/off, 2 CH., DxH: 18x9m, Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående Bluetooth PIR rörelsesensor med på/av-kontroll och två oberoende reläkanalutgångar. Den har ett dubbelfunktionsrelä (NO/NC) och ett normalt stängt relä. Idealisk för kontor, klassrum, sjukvård och kommersiella områden, den möjliggör enkel armaturkommunikation via Koolmesh Bluetooth-nätverk.

PRODUKTBLAD

HBIR28/2CH/W - PIR W-LB BLE on/off 2CH | E-nummer: 1302116

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	Operating voltage	Sensor	IP-klass
	HBIR28/2CH/W	1302116	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	On/off	Wide Lowbay	6.0m	18x6m	66-68			IP20