PRODUKTBLAD

HBIR28/R - PIR RI/LB BLE on/off | E-nummer: 1302118







Teknisk data

Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Dagsljussensor:	Ja, Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	On/off
Linstyp:	Lowbay
Montagehöjd (max):	6.0m
Detektering (D x H):	10x6m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Nej
IP-klass:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Sensor:	PIR-sensor

Mesh CE IP20

Beskrivning

Sensor PIR Lowbay förstärkt, Bluetooth, on/off, DxH: 10x6 m, Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående Bluetooth PIR rörelsesensor, på/av-kontroll med en reläkanalutgång. Den är idealisk för typiska inomhusapplikationer. Med Bluetooth trådlösa mesh-nätverk gör det kommunikationen mellan armaturer mycket enklare utan tidskrävande kabeldragning. Enkel enhetsinställning och driftsättning görs via Koolmesh-appen.

PRODUKTBLAD

HBIR28/R - PIR RI/LB BLE on/off | E-nummer: 1302118

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	Operating voltage	Sensor	IP-klass
	HBIR28/R	1302118	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	On/off	Lowbay	6.0m	10x6m				IP20