



Teknisk data


Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Typ av dagsljussensor:	Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	On/off
Linstyp:	Wide Lowbay
Montagehöjd (max):	6.0m
Detektering (D x H):	18x6m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Nej
IP:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Sensor:	PIR-sensor



Beskrivning

Sensor PIR Wide-Lowbay, Bluetooth, on/off, DxH: 18x 6 m, Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående Bluetooth PIR rörelsesensor, på/av-kontroll med en reläkanalutgång. Den är idealisk för typiska inomhusapplikationer. Med Bluetooth trådlösa mesh-nätverk gör det kommunikationen mellan armaturer mycket enklare utan tidskrävande kabeldragning. Enkel enhetsinställning och driftsättning görs via Koolmesh-appen.

Varianter

Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	IP	Operating voltage	Sensor
	HBIR28/W	1302120	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	On/off	6.0m	18x6m		IP20		