



Teknisk data

Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Typ av dagsljussensor:	Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Linstyp:	Highbay
Montagehöjd (max):	12.0m
Detektering (D x H):	20x12m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Ja
IP:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Output voltage:	9.5-15VAC
Sensor:	PIR-sensor
Dim gränssnitt:	DALI



Beskrivning

Sensor PIR Highbay förstärkt, Bluetooth, DALI, Dygnsrytm, DxH: 20x12 m, Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående Bluetooth PIR rörelsesensor med dygnsrytm och en DALI-kanalutgång (80mA DALI-strömförsörjning inbyggd). Den är idealisk för typiska inomhusapplikationer som kontor, klassrum, hälsovård och andra kommersiella områden. Med Bluetooth trådlösa mesh-nätverk gör det kommunikationen mellan armaturer mycket enklare utan tidskrävande kabeldragning, sparar kostnader (särskilt för uppgraderingsprojekt i efterhand!). Enkel enhetsinstallation och driftsättning görs via Koolmesh-appen.

Varianter

Art. Nr.	E-nummer	Ljustyrning	Typ av sensor	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	IP	Operating voltage	Output voltage	Sensor	Dim gränssnitt
----------	----------	-------------	---------------	---------	-------------------	---------------------	---------------------------	----	-------------------	----------------	--------	----------------



HBIR29/RH	1302126	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)		12.0m	20x12m	66-68	IP20				
-----------	---------	----------	-----------------------	--	-------	--------	-------	------	--	--	--	--