



Teknisk data



Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Färg:	Svart, Vit
Typ av dagsljussensor:	Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Linstyp:	Lowbay
Montagehöjd (max):	6.0m
Detektering (D x H):	10x6m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Ja
IP:	IP20
Montage:	3-fas skena
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Sensor:	PIR-sensor



Beskrivning

Sensor PIR Lowbay, Bluetooth, DxH: 10x6 m. Bluetooth-aktiverad PIR-rörelsesensor med dygnsrytm för montering i 3-fas DALI skensystem.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Färg	Typ av sensor	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	IP	Operating voltage	Sensor
	HBIR29/TK/B	1302127	Koolmesh	Svart	Passiv infraröd (PIR)	Lowbay	6.0m	10x6m	IP20		
	HBIR29/TK/W	1302128	Koolmesh	Vit	Passiv infraröd (PIR)	Lowbay	6.0m	10x6m	IP20		