



Teknisk data

Sensorer och drivdon:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Typ av dagsljussensor:	Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	DALI
Linstyp:	Ultra highbay
Montagehöjd (max):	21.0m
Detektering (D x H):	28x21m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Ja
IP:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år



Beskrivning

Sensor PIR Ultra-Highbay, Bluetooth, DALI, Dygnsrytm, DxH: 21x28 m, Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående Bluetooth PIR rörelsesensorer med dygnsrytm och en DALI-kanalutgång (80mA DALI-strömförsörjning inbyggd). Med Bluetooth trådlösa mesh-nätverk gör det kommunikationen mellan armaturer mycket enklare utan tidskrävande kabeldragning, vilket så småningom sparar kostnader (särskilt för uppgraderingsprojekt i efterhand!). Enkel enhetsinstallation och driftsättning görs via Koolmesh-appen.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	IP
	HBIR29/UH	1302129	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	DALI	Ultra highbay	21.0m	28x21m	66	IP20