PRODUKTBLAD

HBIR29/W - PIR WR-LB BLE/DALI CM | E-nummer: 1302117







Teknisk data

Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Dagsljussensor:	Ja, Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	DALI
Linstyp:	Wide Lowbay
Montagehöjd (max):	6.0m
Detektering (D x H):	18x6m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Ja
IP-klass:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Output voltage:	9.5-15VAC
Sensor:	PIR-sensor

Mesh CE IP20

Beskrivning

Sensor PIR Wide-Lowbay, Bluetooth, DALI, Dygnsytm, DxH: 18x6m, Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående Bluetooth PIR rörelsesensorer med dygnsrytm och en DALI-kanalutgång (80mA DALI-strömförsörjning inbyggd). Med Bluetooth trådlösa mesh-nätverk gör det kommunikationen mellan armaturer mycket enklare utan tidskrävande kabeldragning, sparar kostnader (särskilt för uppgraderingsprojekt i efterhand!). Enkel enhetsinstallation och driftsättning görs via Koolmesh-appen.

PRODUKTBLAD

HBIR29/W - PIR WR-LB BLE/DALI CM | E-nummer: 1302117

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	Operating voltage	Output voltage	Sensor	IP-klass
	HBIR29/W	1302130	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	DALI	Wide Lowbay	6.0m	18x6m	66-68				IP20