PRODUKTBLAD

HCD450VDS/BT - HF HB / BLE/DALI+0/1-10V





Teknisk data

Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Dagsljussensor:	Ja, Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Mikrovågssensor
Dim gränssnitt:	0/1-10V, DALI
Linstyp:	Mid / High-bay
Detektering (D x H):	17x27m
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Ja
IP-klass:	IP65
Montage:	Utanpåliggande
Produktgaranti:	5år

Mesh

CE

IP20

Beskrivning

Sensor HF Higbay, Bluetooth, DALI/DALI-2/0/1-10V 7 IP65 /DxH: 17x27 m, Utanpåliggande montering. Bluetooth high-bay HF-rörelsesensor med DALI/DALI-2 och 0/1-10V dimningskontroll, reläutgång och 2-kanals på/av-kontroll. Den inkluderar en inbyggd dagsljussensor för korridorfunktion och stöder Human Centric Lighting (HCL). Idealisk för lager, den erbjuder trådlösa mesh-nätverk för enkel kommunikation och installation via koolmesh-appen.

PRODUKTBLAD

HCD450VDS/BT - HF HB / BLE/DALI+0/1-10V

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Detektering (D x H)	IP-klass
	HCD450VDS/BT	1302132	Koolmesh	Mikrovågssensor	0/1-10V, DALI	Mid / High-bay	17x27m	IP65