PRODUKTBLAD

HIR62/TK - PIR LB BLE Adapter track







Teknisk data

Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Färg:	Svart, Vit
Ljusstyrning:	Koolmesh
Dagsljussensor:	Ja, Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Linstyp:	Lowbay
Montagehöjd (max):	3.0m
Detektering (D x H):	12x3m
Human Centric Lighting:	Ja
IP-klass:	IP20
Montage:	3-fas skena
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Sensor:	PIR-sensor

Mesh CE IP20

Beskrivning

Sensor PIR Lowbay, Adapter BI Bluetooth, DxH: 12x3 m, För montering i 3-fas skena. PIR-sensor som erbjuder trådlös bekvämlighet som är idealiskt för skensystem i kommersiella och bostäder.

PRODUKTBLAD

HIR62/TK - PIR LB BLE Adapter track

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Färg	Ljusstyrning	Typ av sensor	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Operating voltage	Sensor	IP-klass
	HIR62/TK/W	1302142	Vit	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	Lowbay	3.0m	12x3m			IP20
	HIR62/TK/B	1302141	Svart	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	Lowbay	3.0m	12x3m			IP20