PRODUKTBLAD

HIR15/D2 - PIR HB DALI-2 D4i Zhaga





Teknisk data

Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	DALI
Dagsljussensor:	Ja, Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	DALI
Linstyp:	Highbay
Montagehöjd (max):	15.0m
Detektering (D x H):	24x15m
Korridorfunktion:	Nej
Human Centric Lighting:	Nej
Driftspänning:	12-36 VDC
IP-klass:	IP65
Montage:	Zhaga
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	12-36 VDC
Sensor:	PIR-sensor

CE IP65

Beskrivning

Sensor PIR Highbay, DALI-2 D4i, Zhaga B 18 Std, DxH: 24x15 m. PIR-rörelsesensor och kompatibel med Zhaga book 18-standarden. Den är certifierad som DALI-2-ingångsenhet med dagsljussensorinstans för att uppnå dimningskontroll och färgjustering. HIR15/D2 är designad med en robust IP65-struktur och är idealisk för applikationer i högt belägna utrymmen upp till 15 m höjd, vilket gör den lämplig för utomhusbelysning som gatubelysning.

PRODUKTBLAD

HIR15/D2 - PIR HB DALI-2 D4i Zhaga

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Driftspänning	Operating voltage	Sensor	IP-klass
	HIR15/D2	1302146	DALI	Passiv infraröd (PIR)	DALI	Highbay	15.0m	24x15m	12-36 VDC			IP65