



Teknisk data

Sensorer och drivdon:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	DALI
Typ av dagsljussensor:	Fotodiod/Fotocell
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	DALI
Linstyp:	Highbay
Montagehöjd (max):	12.0m
Detektering (D x H):	20x12m
Korridorfunktion:	Nej
Human Centric Lighting:	Nej
Driftspänning:	12-36 VDC
IP:	IP65
Montage:	Zhaga
Produktgaranti:	5år



Beskrivning

Sensor PIR Highbay, DALI-2 D4i, Zhaga B 18 Std, DxH: 20x12 m. PIR-rörelsesensor och kompatibel med Zhaga book 18-standarden. Den är certifierad som DALI-2-ingångsenhet med dagsljussensorinstans för att uppnå dimningskontroll och färgjustering. HIR15/D2 är designad med en robust IP65-struktur och är idealisk för applikationer i högt belägna utrymmen upp till 12 m höjd, vilket gör den lämplig för utomhusbelysning som gatubelysning.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Linstyp	Montagehöjd (max)	Detektering (D x H)	Driftspänning	IP
	HIR15/D2	1302146	DALI	Passiv infraröd (PIR)	DALI	Highbay	12.0m	20x12m	12-36 VDC	IP65