



Teknisk data

Watt (W):	30
Lumen (lm):	3525
Kelvin (K):	Ställbar: 2700-3000-4000K
Ljusstyrning:	Koolmesh
Typ av sensor:	Mikrovågssensor
Nödljus:	Ja, Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
IP:	IP44
Ra:	80+
Mått:	1205x147x77mm
Livslängd L70/B50:	176.000h
Övrigt:	3h batteribackup vid val av nödljus



Beskrivning

Smart, tålig och formad för funktion

S-1200 Pro Koolmesh HF är en slitstark takarmatur utvecklad för utrymmen där ljus måste leverera – varje gång. Med sin IP44-klassning står den emot både fukt och damm, vilket gör den idealisk för förråd, källare, garage, trapphus, korridorer och andra krävande miljöer.



Tack vare integrerad **Koolmesh**-mjukvara i kombination med inbyggd **rörelsesensor** skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, optimera sensorns känslighet, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk.

S-1200 Pro Koolmesh HF har en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling. Det är möjligt att gå in med kablage i gavlarna samt även i mitten av armaturens ovansida.

Utforska fler varianter i S-serien [här](#).

Viktig info om HF-sensorer: HF-tekniken arbetar på 5,8GHz som gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, och kan även detektera rörelse genom vissa glasrutor, dörrar, väggar och golv.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Typ av sensor	Nödljus	Spridningsvinkel (°)	IP
	ESUS1200P04E-CCT-05	7221250	30	3525	Ställbar: 2700-3000-4000K	Koolmesh	Mikrovågssensor	Ja	120	IP44
	ESUS1200P04-CCT-05	7221249	30	3525	Ställbar: 2700-3000-4000K	Koolmesh	Mikrovågssensor	Nej	120	IP44