# PRODUKTBLAD

S-1200 Pro Koolmesh HF Sens IP44







## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Watt (W): | 30 |
| Lumen (lm): | 3525 |
| Kelvin (K): | 2700K/ 3000K/ 4000K |
| Styrning Kelvin (K): | DIP-switch |
| Ljusstyrning: | Koolmesh |
| Typ av sensor: | Mikrovågssensor |
| Nödljus: | Ja, Nej |
| Ljusfördelare: | Opal diffusor |
| IP-klass: | IP44 |
| Ra: | 80+ |
| Mått: | 1205x147x77mm |
| Livslängd L70/B50: | 176.000h |
| Övrigt: | 3h batteribackup vid val av nödljus, Lumenvärde är angivet vid 3000K. |

Mesh CE IP44

## Beskrivning

### Smart, tålig och formad för funktion

S-1200 Pro Koolmesh HF är en slitstark takarmatur utvecklad för utrymmen där ljus måste leverera – varje gång. Med sin IP44-klassning står den emot både fukt och damm, vilket gör den idealisk för förråd, källare, garage, trapphus, korridorer och andra krävande miljöer.

Tack vare integrerad **Koolmesh**-mjukvara i kombination med inbyggd **rörelsesensor** skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, optimera sensorns känslighet, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk.

S-1200 Pro Koolmesh HF har en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling. Det är möjligt att gå in med kablage i gavlarna samt även i mitten av armaturens ovansida.

Utforska fler varianter i S-serien här.

**Viktig info om HF-sensorer:** HF-tekniken arbetar på 5,8GHz som gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, och kan även detektera rörelse genom vissa glasrutor, dörrar, väggar och golv.

# PRODUKTBLAD

S-1200 Pro Koolmesh HF Sens IP44

## Varianter

| | Art. Nr. | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ljusstyrning | Typ av sensor | Nödljus | Spridningsvinkel | IP-klass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ESUS1200P04E-CCT-05 | 7221250 | 30 | 3525 | 2700K/ 3000K/ 4000K | Koolmesh | Mikrovågssensor | Ja | 120° | IP44 |
|  | ESUS1200P04-CCT-05 | 7221249 | 30 | 3525 | 2700K/ 3000K/ 4000K | Koolmesh | Mikrovågssensor | Nej | 120° | IP44 |