
PRODUKTBLAD

LED Panel 60x60 Koolmesh





Teknisk data

Watt (W):	40
Lumen (lm):	4150
Kelvin (K):	3000K /4000K
Ra:	80+
Ljusstyrning:	Koolmesh
Styrning Kelvin (K):	DIP-switch
Sensor:	Nej
Ljusfördelare:	UGR <17, Mikroprisma
Nödljus:	Nej
IP-klass:	IP20/IP44
Färg:	Vit
Mått:	595x595x10
Övrigt:	Lumenvärde är angivet vid 3000K.

A · Mesh · CE · 850° · IP20 · IP44

Beskrivning

Tack vare integrerad Koolmesh-mjukvara i varje armatur skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk. Installationen kräver endast 230V. Denna panel har ingen integrerad sensor utan enbart Koolmesh-mjukvara. Det innebär att den kan användas som en trådlös slav till en Koolmesh-armatur med inbyggd sensor eller med en extern Koolmesh-sensor. Om man enbart vill använda armaturen som en vanlig dimbar armatur tillsammans med en trådlös brytare så är det fullt möjligt. LED-panelen är framtagen med premium ljuskvalitet för att uppnå bästa möjliga homogena ljusegenskaper. Mikroprismatiskt bländskydd med UGR<17 ger effektivitet och optimal ljuskomfort.

PRODUKTBLAD

LED Panel 60x60 Koolmesh

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Styrning Kelvin (K)	Sensor	Ljusfördelare	Nödljus	Spridningsvinkel	IP-klass	Färg	Mått
	EDL066HRU34-KOOL	40	4150	3000K /4000K	Koolmesh	DIP-switch	Nej	Mikroprisma	Nej	120°	IP20/IP44	Vit	595x595x10

Tillbehör

	Art. Nr.	Namn	E-nummer
	EDLT066DR-05	Dekorram rund	