

Teknisk data


Watt (W):	40
Lumen (lm):	4 150
Kelvin (K):	3000-4000K (dipswitch)
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP:	IP44 (underifrån)
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusstyrning:	Koolmesh
Nödljus:	Nej
Ljusfördelare:	Mikroprisma
Mått:	595x595x10
Modul:	LED



Beskrivning

Tack vare integrerad Koolmesh-mjukvara i varje armatur skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk. Installationen kräver endast 230V. Denna panel har ingen integrerad sensor utan enbart Koolmesh-mjukvara. Det innebär att den kan användas som en trådlös slav till en Koolmesh-armatur med inbyggd sensor eller med en extern Koolmesh-sensor. Om man enbart vill använda armaturen som en vanlig dimbar armatur tillsammans med en trådlös brytare så är det fullt möjligt. LED-panelen är framtagen med premium ljuskvalitet för att uppnå bästa möjliga homogena ljusegenskaper. Mikroprismatiskt bländskydd med UGR<17 ger effektivitet och optimal ljuskomfort.

Tillbehör

Art. Nr.	Namn	E-nummer
	EDLT066DR-05	Dekorram rund