



Teknisk data

Watt (W):	Ställbar: 20-24-27-30W
Lumen (lm):	3270, 3379
Kelvin (K):	3500K, 2700K, 3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

Beam TL – Kraftfull och flexibel spotlight för 3-fas skena


Beam TL är en högpresterande spotlight utvecklad för publika miljöer som butiker, kontor och köpcentrum. Med ett stilrent pulverlackerat chassi i vitt eller svart, stark ljuseffekt och en färgåtergivning på Ra90, lyfter den både miljö och produktpresentation.





















Armaturen finns i 3000K eller 4000K som standard, med möjlighet till 2700K eller 3500K på förfrågan. Beam TL är bestyckad med marknadsledande fabrikat av LED-chip och drivdon som säkerställer lång livslängd och stabil prestanda. Välj mellan spridningsvinklar på 30°, 45° eller 60° för att skapa rätt ljusbild för varje unikt behov.










Built-in adaptern med integrerat drivdon kan justeras mellan 20-30W vilket innebär att man själv kan ställa in önskad effektnivå vid installationen. Armaturen levereras förinställd på 30W.

Beam TL kombinerar funktion, flexibilitet och kvalitet – perfekt för offentliga och kommersiella ljusmiljöer.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Färg	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Ljusfördelare
	ESP1184030935-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Svart		On/off	Reflektor
	ESP1184030930-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Svart		On/off	Reflektor
	ESP1184030927-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Svart		On/off	Reflektor
	ESP1184130940-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184130935-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184130930-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184130927-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184130940-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Svart	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130935-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Svart	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130930-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Svart	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130927-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Svart	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130940-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184130935-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184130930-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184130927-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Svart		DALI	Reflektor
	ESP1184030940-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Svart	60	On/off	Reflektor
	ESP1184030935-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Svart	60	On/off	Reflektor
	ESP1184030930-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Svart	60	On/off	Reflektor
	ESP1184030927-60-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Svart	60	On/off	Reflektor

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Färg	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Ljusfördelare
	ESP1184030940-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Svart	45	On/off	Reflektor
	ESP1184030935-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Svart	45	On/off	Reflektor
	ESP1184030930-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Svart	45	On/off	Reflektor
	ESP1184030927-45-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Svart	45	On/off	Reflektor
	ESP1184030940-30-04	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Svart	30	On/off	Reflektor
	ESP1184130935-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Vit	30	DALI	Reflektor
	ESP1184130930-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Vit	30	DALI	Reflektor
	ESP1184130927-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Vit	30	DALI	Reflektor
	ESP1184030935-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Vit	30	On/off	Reflektor
	ESP1184030930-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Vit	30	On/off	Reflektor
	ESP1184030927-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Vit	30	On/off	Reflektor
	ESP1184130940-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Vit	60	DALI	Reflektor
	ESP1184130935-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Vit	60	DALI	Reflektor
	ESP1184130930-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Vit	60	DALI	Reflektor
	ESP1184130927-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Vit	60	DALI	Reflektor
	ESP1184130940-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Vit	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130935-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Vit	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130930-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Vit	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130927-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Vit	45	DALI	Reflektor
	ESP1184130940-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Vit	30	DALI	Reflektor

Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Färg	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Ljusfördelare
 ESP1184030940-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Vit	60	On/off	Reflektor
 ESP1184030935-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Vit	60	On/off	Reflektor
 ESP1184030930-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Vit	60	On/off	Reflektor
 ESP1184030927-60-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Vit	60	On/off	Reflektor
 ESP1184030940-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Vit	45	On/off	Reflektor
 ESP1184030935-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	3500K	Vit	45	On/off	Reflektor
 ESP1184030930-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	3000K	Vit	45	On/off	Reflektor
 ESP1184030927-45-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3270	2700K	Vit	45	On/off	Reflektor
 ESP1184030940-30-05	Ställbar: 20-24-27-30W	3379	4000K	Vit	30	On/off	Reflektor