



## Teknisk data

Lumen (lm):	5440
Watt (W):	Ställbar: 20-40W
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Sensor:	Nej
Ljusstyrning:	Koolmesh
Ljusfördelare:	Mikroprisma, Opal diffusor
Montage:	3-fas skena
Roterbar/ställbar:	Nej
Ra:	90+
Mått:	1000x50x60











## Beskrivning

AREA-S är en skenbunden armatur för allmänljus. Den linjära armaturen ger ett jämt och behagligt ljus. Om man dessutom kombinerar denna armatur med spotlights för ett mer riktat accentljus kan man skapa en behaglig atmosfär och en god balanserad ljusmiljö. Armaturen har ett aluminiumchassi och kan levereras med antingen opal diffusor eller med mikroprisma för minskad bländning. AREA-S är bestyckad med 3-fas universaladapter.

Tack vare integrerad Koolmesh-mjukvara skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk. Installationen kräver endast 230V.

## Varianter

	Art. Nr.	Lumen (lm)	Watt (W)	Färg	IP	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Ljusfördelare	Montage	Roterbar/ställbar	Ra	Mått
	ESP16550930-4-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	4000K	Koolmesh	Opal diffusor	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60
	ESP16550930-4-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	4000K	Koolmesh	Opal diffusor	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60
	ESP16550930-3-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	3000K	Koolmesh	Opal diffusor	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60
	ESP16550930-3-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	3000K	Koolmesh	Opal diffusor	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60
	ESP16650930-3-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	3000K	Koolmesh	Mikroprisma	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60
	ESP16650930-3-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	3000K	Koolmesh	Mikroprisma	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60
	ESP16650930-4-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	4000K	Koolmesh	Mikroprisma	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60
	ESP16650930-4-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	4000K	Koolmesh	Mikroprisma	3-fas skena	Nej	90+	1000x50x60