



Teknisk data

Lumen (lm):	5440
Watt (W):	Ställbar: 20-40W
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Sensor:	Nej
Ljusstyrning:	Koolmesh
Ljusfördelare:	Mikroprisma, Opal diffusor
Montage:	Dikt tak
Roterbar/ställbar:	Nej
Ra:	90+
Mått:	1000x50x60











Beskrivning

AREA-S SL är en takmonterad armatur som erbjuder ett jämt och behagligt allmänljus. Om man dessutom kombinerar denna armatur med spotlights för ett mer riktat accentljus kan man skapa en behaglig atmosfär och en god balanserad ljusmiljö. Armaturen har ett aluminiumchassi och kan levereras med antingen opal diffusor eller med mikroprisma för minskad bländning. Takfästen medföljer.

Tack vare integrerad Koolmesh-mjukvara skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk. Installationen kräver endast 230V.

Varianter

	Art. Nr.	Lumen (lm)	Watt (W)	Färg	IP	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Ljusfördelare	Montage	Roterbar/ställbar	Ra	Mått
	ESU16550930-4-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	4000K	Koolmesh	Opal diffusor	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60
	ESU16550930-4-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	4000K	Koolmesh	Opal diffusor	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60
	ESU16550930-3-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	3000K	Koolmesh	Opal diffusor	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60
	ESU16550930-3-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	3000K	Koolmesh	Opal diffusor	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60
	ESU16650930-3-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	3000K	Koolmesh	Mikroprisma	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60
	ESU16650930-3-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	3000K	Koolmesh	Mikroprisma	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60
	ESU16650930-4-04	5440	Ställbar: 20-40W	Svart	IP20	4000K	Koolmesh	Mikroprisma	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60
	ESU16650930-4-05	5440	Ställbar: 20-40W	Vit	IP20	4000K	Koolmesh	Mikroprisma	Dikt tak	Nej	90+	1000x50x60