
# PRODUKTBLAD

LED Panel 30x120 Koolmesh HF Sens








## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Watt (W): | 28 |
| Lumen (lm): | 3450 |
| Kelvin (K): | 3000K /4000K |
| Ra: | 80+ |
| Ljusstyrning: | Koolmesh |
| Styrning Kelvin (K): | DIP-switch |
| Sensor: | HF-sensor |
| Nödljus: | Nej |
| Ljusfördelare: | Mikrosprisma UGR<17 |
| IP-klass: | IP20/IP44 |
| Färg: | Vit |
| Mått: | 1195x295x10 |
| Övrigt: | Lumenvärde är angivet vid 3000K. |

A · Mesh · CE · 850° · IP20 · IP44

## Beskrivning

En fullt automatiserad belysningsmiljö tack vare Koolmesh. Tack vare integrerad Koolmesh-mjukvara i varje armatur i kombination med en HF-sensor skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, optimera sensorns känslighet, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk. Installationen kräver endast 230V. LED-panelen är framtagen med premium ljuskvalitet för att uppnå bästa möjliga homogena ljusegenskaper. Mikroprismatiskt bländskydd med UGR<17 ger effektivitet och optimal ljuskomfort. **Viktig info om HF-sensorer:** HF-tekniken arbetar på 5,8GHz som gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, och kan även detektera rörelse genom vissa glasrutor, dörrar, väggar och golv.

# PRODUKTBLAD

LED Panel 30x120 Koolmesh HF Sens

## Varianter

| | Art. Nr. | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ljusstyrning | Styrning Kelvin (K) | Sensor | Nödljus | Spridningsvinkel | Ljusfördelare | IP-klass | Färg | Mått |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EDL312HRU34-KOOLHF | 28 | 3450 | 3000K /4000K | Koolmesh | DIP-switch | HF-sensor | Nej | 120° | Mikrosprisma UGR<17 | IP20/IP44 | Vit | 1195x295x10 |

## Tillbehör

| | Art. Nr. | Namn | E-nummer |
|---|---|---|---|
|  | EDLT312FK-05 | Ram 30x120 | |