



Teknisk data

| | |
|--------------------|------------------------|
| Watt (W): | 50 |
| Lumen (lm): | 6600 |
| Kelvin (K): | 3000-4000K (dipswitch) |
| Ljusstyrning: | Koolmesh |
| Typ av sensor: | Mikrovågssensor |
| Nödljus: | Ja, Nej |
| Ljusfördelare: | Opal diffusor |
| IK-klass: | IK10 |
| IP: | IP66 |
| Ra: | 80+ |
| Mått: | 1500x95x83mm |
| Livslängd L70/B50: | 175.000h |



Beskrivning

K-1500 Pro Koolmesh HF Sens – lämplig för krävande miljöer

K-1500 Pro Koolmesh HF Sens är en robust och smart armatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet, hållbarhet och flexibilitet är avgörande. Armaturen erbjuder ett högt ljusutbyte med hela 132lm/W. Med hög motståndskraft mot både damm och vatten (IP66) samt hög slagålgighetsklass (IK10) är den ett självklart val för allt från garage, förråd och källare till industrier, lager, parkeringshus, offentliga utrymmen och transportmiljöer.



Tack vare integrerad **Koolmesh**-mjukvara i kombination med inbyggd **rörelsesensor** skapas flexibilitet utöver det vanliga. Koolmesh möjliggör att man kan ställa in ljusnivåer, justera tidsinställningar för grundljus, optimera sensorns känslighet, skapa scenarion och gruppera flera armaturer och få dessa att kommunicera med varandra helt trådlöst där varje armatur förlänger signalen vidare i ett så kallat mesh-nätverk.

K-1500 Pro Koolmesh HF Sens är kort sagt en smart, tålig och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Utforska fler varianter i K-serien [här](#).

Viktig info om HF-sensorer: HF-tekniken arbetar på 5,8GHz som gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, och kan även detektera rörelse genom vissa glasrutor, dörrar, väggar och golv.

Varianter

| | Art. Nr. | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ljusstyrning | Typ av sensor | Nödljus | Spridningsvinkel (°) | IP | Mått |
|--|---------------------|----------|------------|------------------------|--------------|-----------------|---------|----------------------|------|--------------|
|  | ESUK1500P04-CCT-06 | 50 | 6600 | 3000-4000K (dipswitch) | Koolmesh | Mikrovågssensor | Nej | 120 | IP66 | 1500x95x83mm |
|  | ESUK1500P04E-CCT-06 | 50 | 6600 | 3000-4000K (dipswitch) | Koolmesh | Mikrovågssensor | Ja | 120 | IP66 | 1500x95x83mm |