



Teknisk data

Watt (W):	Ställbar: 24-36W
Lumen (lm):	4700
Kelvin (K):	3000-4000K (dipswitch)
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Sensor:	Nej
Nödljus:	Ja, Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
IK-klass:	IK10
IP:	IP66
Ra:	80+
Mått:	1200x95x83mm
Övrigt:	3h batteribackup vid val av nödljus
Livslängd L70/B50:	175.000h



Beskrivning

K-1200 Pro – lämplig för krävande miljöer

K-1200 Pro är en robust armatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet och hållbarhet är avgörande. Armaturen erbjuder ett högt ljusutbyte med hela 130lm/W. Med hög motståndskraft mot både damm och vatten (IP66) samt hög slagåtlighetklass (IK10) är den ett självklart val för allt från garage, förråd och källare till industrier, lager, parkeringshus, offentliga utrymmen och transportmiljöer.

Den är bestyckad med ett ställbart drivdon som innebär att man kan justera effekten mellan följande steg: 24-36W (förinställd på 36W). Armaturen är förberedd med en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling.

K-1200 Pro är kort sagt en smart, tålig och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Varianten K-1200 Pro erbjuds i On/off eller DALI-utförande. Men det finns fler varianter i K-serien, utforska samtliga varianter [här](#).

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	Spridningsvinkel (°)	IP	Mått
	ESUK1200P03E-CCT-06	7221256	Ställbar: 24-36W	4700	3000-4000K (dipswitch)	DALI	Nej	Ja	120	IP66	1200x95x83mm
	ESUK1200P03-CCT-06	7221255	Ställbar: 24-36W	4700	3000-4000K (dipswitch)	DALI	Nej	Nej	120	IP66	1200x95x83mm
	ESUK1200B01E-CCT-06	7221252	Ställbar: 24-36W	4700	3000-4000K (dipswitch)	On/off	Nej	Ja	120	IP66	1200x95x83mm
	ESUK1200B01-CCT-06	7221251	Ställbar: 24-36W	4700	3000-4000K (dipswitch)	On/off	Nej	Nej	120	IP66	1200x95x83mm