



Teknisk data

Watt (W):	50
Lumen (lm):	6600
Kelvin (K):	3000-4000K (dipswitch)
Ljusstyrning:	On/off
Typ av sensor:	Mikrovågssensor
Nödljus:	Ja, Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
IK-klass:	IK10
IP:	IP66
Ra:	80+
Mått:	1500x95x83mm
Övrigt:	3h batteribackup vid val av nödljus
Livslängd L70/B50:	175.000h



Beskrivning

K-1500 Pro HF Sens – lämplig för krävande miljöer

K-1500 Pro HF Sens är en robust armatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet, hållbarhet och flexibilitet är avgörande. Armaturen erbjuder ett högt ljusutbyte med hela 132lm/W. Med hög motståndskraft mot både damm och vatten (IP66) samt hög slagålgighetsklass (IK10) är den ett självklart val för allt från garage, förråd och källare till industrier, lager, parkeringshus, offentliga utrymmen och transportmiljöer.


Armaturen är förberedd med en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling.

K-1500 Pro HF Sens är kort sagt en smart, tålig och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Varianten K-1500 Pro HF Sens erbjuds med eller utan nödljus. Det finns även fler varianter i K-serien, utforska samtliga varianter [här](#).

Viktig info om HF-sensorer: HF-tekniken arbetar på 5,8GHz som gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, och kan även detektera rörelse genom vissa glasrutor, dörrar, väggar och golv.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Typ av sensor	Nödljus	Spridningsvinkel (°)	IP	Mått
	ESUK1500P02E-CCT-06	50	6600	3000-4000K (dipswitch)	On/off	Mikrovågssensor	Ja	120	IP66	1500x95x83mm
	ESUK1500P02-CCT-06	50	6600	3000-4000K (dipswitch)	On/off	Mikrovågssensor	Nej	120	IP66	1500x95x83mm