



Teknisk data

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Watt (W): | 50 |
| Lumen (lm): | 6600 |
| Kelvin (K): | 3000-4000K (dipswitch) |
| Ljusstyrning: | On/off |
| Sensor: | Nej |
| Nödljus: | Ja, Nej |
| Ljusfördelare: | Opal diffusor |
| IK-klass: | IK10 |
| IP: | IP66 |
| Ra: | 80+ |
| Mått: | 1500x95x83mm |
| Övrigt: | 3h batteribackup vid val av nödljus |
| Livslängd L70/B50: | 175.000h |



Beskrivning

K-1500 Pro – lämplig för krävande miljöer



K-1500 Pro är en robust armatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet och hållbarhet är avgörande. Armaturen erbjuder ett högt ljusutbyte med hela 132lm/W. Med hög motståndskraft mot både damm och vatten (IP66) samt hög slagåtlighetklass (IK10) är den ett självklart val för allt från garage, förråd och källare till industrier, lager, parkeringshus, offentliga utrymmen och transportmiljöer.

Armaturen är förberedd med en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling.

K-1500 Pro är kort sagt en smart, tålig och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Utforska fler varianter i K-serien [här](#).

Varianter

| | Art. Nr. | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ljusstyrning | Sensor | Nödljus | Spridningsvinkel (°) | IP | Mått |
|--|---------------------|----------|------------|------------------------|--------------|--------|---------|----------------------|------|--------------|
|  | ESUK1500B01E-CCT-06 | 50 | 6600 | 3000-4000K (dipswitch) | On/off | Nej | Ja | 120 | IP66 | 1500x95x83mm |
|  | ESUK1500B01-CCT-06 | 50 | 6600 | 3000-4000K (dipswitch) | On/off | Nej | Nej | 120 | IP66 | 1500x95x83mm |