



Teknisk data

Watt (W):	50
Lumen (lm):	6600
Kelvin (K):	3000-4000K (dipswitch)
Ljusstyrning:	On/off
Sensor:	Nej
Nödljus:	Ja, Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
IK-klass:	IK10
IP:	IP66
Ra:	80+
Mått:	1500x95x83mm
Övrigt:	3h batteribackup vid val av nödljus
Livslängd L70/B50:	175.000h



Beskrivning

K-1500 Pro – lämplig för krävande miljöer



K-1500 Pro är en robust armatur, utvecklad för miljöer där driftsäkerhet och hållbarhet är avgörande. Armaturen erbjuder ett högt ljusutbyte med hela 132lm/W. Med hög motståndskraft mot både damm och vatten (IP66) samt hög slagåtlighetklass (IK10) är den ett självklart val för allt från garage, förråd och källare till industrier, lager, parkeringshus, offentliga utrymmen och transportmiljöer.

Armaturen är förberedd med en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling.

K-1500 Pro är kort sagt en smart, tålig och framtidssäker belysningslösning – formad för funktion, byggd för att prestera och skapad för miljöer där ljuset alltid måste fungera.

Utforska fler varianter i K-serien [här](#).

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	Spridningsvinkel (°)	IP	Mått
	ESUK1500B01E-CCT-06	50	6600	3000-4000K (dipswitch)	On/off	Nej	Ja	120	IP66	1500x95x83mm
	ESUK1500B01-CCT-06	50	6600	3000-4000K (dipswitch)	On/off	Nej	Nej	120	IP66	1500x95x83mm