PRODUKTBLAD

HC005S - SENSOR HF ON/OFF COMPACT VER





Teknisk data

Typ av sensor:	Mikrovågssensor
Dim gränssnitt:	On/off
IP-klass:	IP20
Driftspänning:	220-240 VAC 50/60 Hz
Skanningsvinkel:	360°
Detektering (D x H):	6m sidled, 6m framåt (max)
Montagehöjd (max):	6.0m
Övrigt:	Diameter räckvidd på golv: 12 m
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
Linstyp:	Lowbay
Sensor:	HF-sensor

CE IP20

Beskrivning

Kompakt inbyggd HF-sensor med på/av-kontroll, med DIP-omkopplare för att justera detektionsområde, hålltid och dagsljusströskel. Den är utrustad med loop-in och loop-out terminaler för effektiv installation och kan fungera med Switch-dim driftdon för att uppnå korridorfunktion.

PRODUKTBLAD

HC005S - SENSOR HF ON/OFF COMPACT VER

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Dim gränssnitt	Driftspänning	Skanningsvinkel	Detektering (D x H)	Montagehöjd (max)	Övrigt	Operating voltage	Linstyp	Sensor	IP-klass
	HC005S	1302143	On/off	220-240 VAC 50/60 Hz	360°	6m sidled, 6m framåt (max)	6.0m	Diameter räckvidd på golv: 12 m				IP20