



Teknisk data

Watt (W):	30
Lumen (lm):	3525
Kelvin (K):	Ställbar: 2700-3000-4000K
Ljusstyrning:	On/off
Typ av sensor:	Mikrovågssensor
Nödljus:	Ja, Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
IP:	IP44
Ra:	80+
Mått:	1205x147x77mm
Livslängd L70/B50:	176.000h
Övrigt:	3h batteribackup vid val av nödljus



Beskrivning

Smart, tålig och formad för funktion



S-1200 Pro HF Sens är en slitstark takarmatur utvecklad för utrymmen där ljus måste leverera – varje gång. Med sin IP44-klassning står den emot både fukt och damm, vilket gör den idealisk för förråd, källare, garage, trapphus, korridorer och andra krävande miljöer.

S-1200 Pro HF Sens har en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling. Det är möjligt att gå in med kablage i gavlarna samt även i mitten av armaturens ovansida.

Utforska fler varianter i S-serien [här](#).

Viktig info om HF-sensorer: HF-tekniken arbetar på 5,8GHz som gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, och kan även detektera rörelse genom vissa glasrutor, dörrar, väggar och golv.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Typ av sensor	Nödljus	Spridningsvinkel (°)	IP
	ESUS1200P02E-CCT-05	7221246	30	3525	Ställbar: 2700-3000-4000K	On/off	Mikrovågssensor	Ja	120	IP44
	ESUS1200P02-CCT-05	7221245	30	3525	Ställbar: 2700-3000-4000K	On/off	Mikrovågssensor	Nej	120	IP44