PRODUKTBLAD

S-1200 Pro IP44



Teknisk data

Watt (W):	30
Lumen (lm):	3525
Kelvin (K):	2700K/ 3000K/ 4000K
Styrning Kelvin (K):	DIP-switch
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Sensor:	Nej
Nödljus:	Ja, Nej
Ljusfördelare:	Opal diffusor
IP-klass:	IP44
Ra:	80+
Mått:	1205x147x77mm
Livslängd L70/B50:	176.000h
Övrigt:	3h batteribackup vid val av nödljus, Lumenvärde är angivet vid 3000K.

CE IP44

Beskrivning

Smart, tålig och formad för funktion

S-1200 Pro är en slitstark takarmatur utvecklad för utrymmen där ljus måste leverera – varje gång. Med sin IP44-klassning står den emot både fukt och damm, vilket gör den idealisk för förråd, källare, garage, trapphus, korridorer och andra krävande miljöer.

S-1200 Pro har en 5-polig snabbkopplingsplint (5x2,5mm²) med möjlighet till vidarekoppling. Det är möjligt att gå in med kablage i gavlarna samt även i mitten av armaturens ovansida.

Utforska fler varianter i S-serien här.

PRODUKTBLAD

S-1200 Pro IP44

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Sensor	Nödljus	Spridningsvinkel	IP-klass
	ESUS1200P03E-CCT-05	7221248	30	3525	2700K/ 3000K/ 4000K	DALI	Nej	Ja	120°	IP44
	ESUS1200P03-CCT-05	7221247	30	3525	2700K/ 3000K/ 4000K	DALI	Nej	Nej	120°	IP44
	ESUS1200B01E-CCT-05	7221244	30	3525	2700K/ 3000K/ 4000K	On/off	Nej	Ja	120°	IP44
	ESUS1200B01-CCT-05	7221243	30	3525	2700K/ 3000K/ 4000K	On/off	Nej	Nej	120°	IP44